ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1.0 Συντήρηση μιας πόρτας αλουμινίου THIRAL σελ. 2

1.1 Καθαρισμός σελ. 3

1.2 Συχνότητα καθαρισμού σελ. 5

1.3 Προστατευτική μεμβράνη σελ. 5

2.1 Γενικές συστάσεις σελ. 6

2.2 Εξοπλισμός και αξεσουάρ σελ. 7

2.2.1 Κλειδαριές και λαβές σελ. 8

2.2.2 Λάστιχα Πόρτας σελ. 9

2.2.3 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα σελ. 11

2.2.4 T-Catch (Συρτης) σελ. 12

2.2.5 Ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) σελ. 13

3.0 Εγγύηση και Υποστήριξη σελ. 14

1.0 THIRAL: Εγχειρίδιο Συντήρησης Πόρτας Αλουμινίου

Η πόρτα THIRAL έχει σχεδιαστεί για ανθεκτικότητα, αντοχή και χαμηλή συντήρηση. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο ανθεκτικό στη διάβρωση και με προστατευτική επίστρωση (ηλεκτροστατική βαφή), προσφέρει μακροχρόνια απόδοση τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Η συντήρηση μιας πόρτας αλουμινίου είναι σχετικά απλή, αλλά είναι σημαντικό να εκτελείται τακτικά για να διασφαλιστεί η μακροζωία της και να

διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα συντήρησης.

Θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της πόρτας αλουμινίου σας και θα την διατηρήσει άψογη για χρόνια.

1.1 Καθαρισμός

Η σωστή συντήρηση έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση της εμφάνισης της επένδυσης και στη διάρκεια ζωής της. Η παρατεταμένη έκθεση σε καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσει σημάδια φθοράς, όπως απώλεια λάμψης, κιμωλίαση (σκόνη στην επιφάνεια) και ελαφριές χρωματικές αλλοιώσεις.

Ποια είναι η σωστή διαδικασία για τον καθαρισμό μιας επιφάνειας με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και τι πρέπει να αποφεύγεται:

✅Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν υπολείμματα με ένα υγρό σφουγγάρι. Αφαιρείτε πάντα ρητίνη, σπόρους, έντομα κ.λπ. το συντομότερο δυνατό, καθώς η έκθεση στον ήλιο και τη θερμότητα θα δυσκολέψει την αφαίρεσή τους. Ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες άνω των 30°C ή σε άμεσο ηλιακό φως.

✅Για να αφαιρέσετε άλλες επικαθίσεις, χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή πανί (μη λειαντικό) και ένα ήπιο απορρυπαντικό οικιακής χρήσης ή για πλύση αυτοκινήτων. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινο σύρμα, ξύστρες, γυαλόχαρτο, λειαντικά υγρά ή σκόνες, καθώς θα γρατσουνίσουν μόνιμα την βαμμένη επιφάνεια. Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να αποφεύγετε τα καθαριστικά που συνιστούν τη χρήση γαντιών, καθώς αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι το καθαριστικό είναι επιθετικό και επομένως ακατάλληλο για τον καθαρισμό μιας επιφάνειας με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

✅Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά την πόρτα με φρέσκο νερό και στεγνώστε την. Δεν συνιστούμε τη χρήση νερού γεώτρησης, καθώς η περιεκτικότητά του σε μέταλλα και άλατα μπορεί να λεκιάσει και να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα χρώματος.

❌**Μην χρησιμοποιείτε** σκληρά καθαριστικά με βάση διαλύτες στην επίστρωση. Όπου είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε υλικά από την επιφάνεια,

όπως χρώματα ή κόλλες, και απαιτείται διαλύτης, χρησιμοποιήστε τον πιο αδύναμο δυνατό διαλύτη. Οι μόνοι συνιστώμενοι διαλύτες είναι το white spirit, η τερεβινθίνη, η ισοπροπανόλη ή η αιθανόλη (αλκοόλη). Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος επαφής με τον διαλύτη είναι ελάχιστος και ότι ο διαλύτης έχει ξεπλυθεί καλά από την επιφάνεια.Συνιστάται ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε αρχικά σε μια μικρή, δυσδιάκριτη περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά.

✅Όπου απαιτείται πιο επιθετικός καθαρισμός, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ ήπιο λειαντικό, όπως ένα υψηλής ποιότητας γυαλιστικό αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν συνιστάται η χρήση ενώσεων με υψηλή λειαντική δράση. Προσοχή! Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκληρές μέθοδοι καθαρισμού σε μεταλλικές και μη μεταλλικές βαφές, καθώς ακόμη και ήπια λειαντικά καθαριστικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο χρώμα. Οποιοσδήποτε καθαρισμός ή επισκευή που απαιτεί τη χρήση λειαντικών προϊόντων ή τρίψιμο θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αποχρωματισμό, αλλοίωση χρώματος και, κατά συνέπεια, ανεπανόρθωτη ζημιά στο χρώμα και φθορά της επιφάνειας της πόρτας.

✅Εάν κατά τη συντήρηση χρησιμοποιηθεί λιπαντικό σε αξεσουάρ συστήματος αλουμινίου, καθαρίστε αμέσως την επικαλυμμένη επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού εάν η επικαλυμμένη επιφάνεια, που έχει λεκιαστεί με λιπαντικό, εκτεθεί στο ηλιακό φως.

✅Ένα από τα πλεονεκτήματα των εξαιρετικά ανθεκτικών πούδρων βαφής με λεπτό φινίρισμα είναι η χαμηλή ικανότητα απορρόφησης βρωμιάς χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη επιφάνειά τους. Δεν συνιστάται η χρήση λειαντικών, είτε ήπιων είτε σκληρών. Καθαρίστε την επιφάνεια σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Συχνότητα καθαρισμού

Περιβάλλοντα	Περιγραφή	Συνιστώμενη Συχνότητα Καθαρισμού Συντήρησης
Ήπιο	Αγροτικές τοποθεσίες, μακριά από την ακτή και μακριά από βιομηχανικές και αστικές δραστηριότητες	Κάθε 6 μήνες
Μέτριο	Αστικές τοποθεσίες, στην ενδοχώρα, μακριά από έντονες βιομηχανικές δραστηριότητες Κάθε 3 μήνες	Κάθε 3 μήνες
Έντονο	Παράκτιες ή θαλάσσιες τοποθεσίες, εντός 1,5 χλμ. από την ακτή ή που υπόκεινται σε εναπόθεση αλάτων ή/και κοντά σε βιομηχανικές δραστηριότητες	Κάθε 2-4 εβδομάδες

1.2. Προστατευτική μεμβράνη

Η προστατευτική μεμβράνη που εφαρμόζεται στην πόρτα αλουμινίου έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις γρατσουνιές, τη σκόνη και τους χημικούς λεκέδες κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την εγκατάσταση.

Μην αφήνετε την μεμβράνη κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης (μέγιστο 2 μήνες)

2.1 Γενικές συστάσεις συντήρησης

✅Επιθεώρηση: Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε εμπορικά κτίρια, κάθε έξι μήνες σε ξενοδοχεία και σχολεία.

✅Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων.

✅Verificare la stabilità di tutte le viti e della maniglia, serrando le viti di fissaggio se necessario. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.

✅Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες βίδες. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τα φθαρμένα/κατεστραμμένα εξαρτήματα με τα γνήσια και προσαρμόστε τα μεταλλικά μέρη για να αποκαταστήσετε την ορθή λειτουργία της πόρτας. Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

✅Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά χωρίς διαβρωτικές ουσίες. Για τον καθαρισμό των στοιχείων της πόρτας, χρησιμοποιήστε ήπια, αραιωμένα απορρυπαντικά με ουδέτερο pH.

✅Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά και λειαντικά που περιέχουν οξέα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προστατευτικό στρώμα.

✅Αφαιρέστε βρωμιά, σκόνη, άμμο κ.λπ., τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της πόρτας.

✅Όλα τα κινούμενα μέρη και τα στοιχεία ασφάλισης πρέπει να λιπαίνονται τακτικά.

✅Η συντήρηση του κυλίνδρου της κλειδαριάς πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με σκόνη γραφίτη.

✅Οι μεντεσέδες της πόρτας δεν απαιτούν συντήρηση ή λίπανση. Απαιτούν μόνο ετήσια ρύθμιση εάν είναι απαραίτητο.

2.2.0 Εξοπλισμός και αξεσουάρ

Τεχνικές συμβουλές

- ✔ Οι κλειδαριές πρέπει να λιπαίνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με μη ρητινώδες λάδι/γράσο (ειδικά τα μάνδαλα ή οι σύρτες ασφαλείας)!
- ✔ Η απόσταση μεταξύ της μπροστινής πλάκας και του επικρουστήρα πρέπει να είναι 4 ±1 mm!
- ✔ Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης της πόρτας, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε, εισάγοντας ροδέλες, ότι η πόρτα και το πλαίσιο δεν μπορούν να κινηθούν το ένα σε σχέση με το άλλο κατά τη μεταφορά (αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στα σημεία ασφάλισης)!
- ✔ Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε το φύλλο της πόρτας κρατώντας το από τη λαβή!
- ✔ Οι μπιέλες πρέπει πάντα να μπορούν να κινούνται ελεύθερα πίσω από την μπροστινή πλάκα (βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης δεν είναι βιδωμένες υπό γωνία, μην χρησιμοποιείτε πολύ μεγάλες βίδες, αποφεύγετε σημεία εμπλοκής, ...)!
- ✔ Μην χειρίζεστε τη λαβή και το κλειδί ταυτόχρονα!
- ✔ Οι συσκευές εξόδου κινδύνου δεν πρέπει να αφήνονται με το κλειδί τοποθετημένο!
- ✔ Οι συσκευές εξόδου πανικού δεν πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κυλίνδρους ασφάλισης με κουμπί ή περιστροφικό κουμπί! Εξαίρεση: Κύλινδρος ασφάλισης BKS με κουμπί ή ρικνωτό κουμπί σε καθορισμένη θέση στο έκκεντρο του κυλίνδρου (έκδοση πανικού)
- ✔ Οι δίφυλλες πόρτες χωρίς λειτουργία πανικού διπλού φύλλου (πλήρης λειτουργία πανικού) δεν πρέπει να ανοίγουν με βία μέσω του ανενεργού φύλλου!
- ✔ Εάν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης (ή βίαιης εισόδου) στην κλειδαριά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως!
- ✔ Ο σύρτης ασφαλείας δεν πρέπει να προεξέχει όταν η πόρτα είναι ανοιχτή!

- ✔ Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα μόνο με το χέρι και μόνο χρησιμοποιώντας τη λαβή!
- ✔ Βεβαιωθείτε ότι αντικείμενα και άκρα βρίσκονται μακριά από την περιοχή μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου.

2.2.1 Κλειδαριές και λαβές

Λαδώστε τις κλειδαριές!

Λειτουργικός έλεγχος και λίπανση όλων των κινούμενων μερών και των σημείων ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Συγκεκριμένα, το πίσω μέρος του μανδάλου στο βοηθητικό κλείστρο των αυτοασφαλιζόμενων κλειδαριών πρέπει να λιπαίνεται με γράσο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Λιπάνετε τα σημεία σύσφιξης, τα σημεία ολίσθησης και τα σημεία έδρασης με γράσο σέρβις GU H-01960.

Λαδώστε τα σημειωμένα σημεία με σπρέι υψηλής απόδοσης GU-BKS B 9780 0001.

Αφού εγκαταστήσετε την κλειδαριά στην πόρτα (πριν από τη θέση σε λειτουργία), οι πίσω πλευρές του κλείστρου πρέπει να λιπαίνονται με μη ρητινώδες γράσο όταν το κλείστρο είναι πλήρως τεντωμένο (μόνο με SECURY Automatic) (γράσο σέρβις GU H-01960).

- Εάν το μάνδαλο απαιτεί ρύθμιση, τα αντίκρισματα ή οι άνω ασφάλειες πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ανάλογα.
- Με την πόρτα ανοιχτή, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την λειτουργία των παρακάτω:
- Αφαιρέστε ξανά τα μάνδαλα χρησιμοποιώντας τη λαβή ή το κλειδί μετά τη δοκιμή!
- Τα μάνδαλα πρέπει να εφαρμόζουν ελεύθερα στην κλειδαριά χωρίς τριβή.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία των πορτών.

Συντήρηση και καθαρισμός: Τα συστήματα κλειδώματος πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για χρήση. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η σωστή κατάσταση της συσκευής εξόδου

Για κλειδαριές πανικού και συστήματα κλειδώματος πολλαπλών σημείων που έχουν εγκριθεί για προστασία από πυρκαγιά και καπνό: για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των προϊόντων, η συντήρηση πρέπει να εκτελείται από τον χειριστή ή από έναν ειδικό 1-2 φορές το χρόνο (ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης).

Για κλειδαριές που δεν λειτουργούν ως σύστημα πανικού: συνιστούμε να εκτελείτε συντήρηση σε ετήσια βάση για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα τους.

Εκτελέστε τους ακόλουθους τακτικούς ελέγχους συντήρησης και καταγράψτε τους ανάλογα:

- Επιθεωρήστε και λειτουργήστε την κλειδαριά πολλαπλών σημείων και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του συστήματος κεντρικού κλειδώματος βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι κλειδαριές δεν είναι μπλοκαρισμένες ή βρώμικες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εγκατασταθεί πρόσθετες συσκευές κλειδώματος στην πόρτα αργότερα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του συστήματος εξακολουθούν να ταιριάζουν με τη λίστα εγκεκριμένων εξαρτημάτων που παρέχεται αρχικά με το σύστημα.

- Φροντίστε να κάνετε σέρβις στο σύστημά σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να το επαναφέρετε σε βέλτιστη κατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα και, εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε τα ξανά σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Λιπάνετε όλα τα κινούμενα μέρη, τα σημεία ασφάλισης και το πίσω μέρος των κεντρικών και των πρόσθετων μπουλονιών με γράσο χωρίς ρητίνη (γράσο σέρβις GU H-01960). Γενικά, χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας που δεν επηρεάζουν την αντιδιαβρωτική προστασία των εξαρτημάτων.

Δοκιμή λειτουργικότητας

Δοκιμαστική λειτουργία με ανοιχτή την πόρτα Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες στερέωσης είναι σφιγμένες:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες στερέωσης είναι καλά σφιγμένες δοκιμάζοντάς τες με ένα κατσαβίδι. Μην σφίγγετε υπερβολικά ή πολύ δυνατά τις βίδες!

Ελέγξτε τη λειτουργία της σπανιολέτας (της λαβής του μηχανισμού):

- Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο. Η σπανιολέτας θα πρέπει να επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της θέση!

Ελέγξτε τη λειτουργία του μανδάλου:

- Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μάνδαλο πρέπει να μαζεύεται όταν πιέζεται η λαβή. Το μάνδαλο δεν πρέπει να προεξέχει περισσότερο από 2 mm πέρα από την μπροστινή πλάκα όταν πιέζεται η λαβή!

- Γυρίστε το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδαριάς προς την κατεύθυνση ανοίγματος. Το μάνταλο πρέπει να μαζεύεται όταν γυρίζετε το κλειδί!

2.2.2 Λάστιχα πόρτας

Τακτικός καθαρισμός

- Καθαρισμός: Καθαρίζετε τακτικά τα λαστιχα με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά, σκόνη ή συσσωρεύσεις που μπορεί να συσσωρευτούν. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της στεγανοποίησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι: Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού (νερό και σαπούνι πιάτων) για να καθαρίσετε τα λάστιχα. Αποφύγετε τα σκληρά χημικά, καθώς μπορεί να υποβαθμίσουν το καουτσούκ ή το υλικό της στεγανοποίησης.
- Στεγνώστε καλά: Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να στεγνώσετε τα λάστιχα να αφαιρέσετε τυχόν υπολειμματική υγρασία, καθώς το παγιδευμένο νερό μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό μούχλας ή μυκήτων.

Σωστό κλείσιμο της πόρτας: Αποφύγετε το χτύπημα της πόρτας ή την άσκηση υπερβολικής πίεσης κατά το κλείσιμο. Το υπερβολικό σφίξιμο της πόρτας πάνω στη στεγανοποίηση (λάστιχα) μπορεί να προκαλέσει συμπίεση της στεγανοποίησης και απώλεια της στεγανοποιητικής της ικανότητας με την πάροδο του χρόνου.

Χειμερινή συντήρηση: Κατά τους ψυχρότερους μήνες, τα λάστιχα μπορεί να σκληρύνουν ή να γίνουν εύθραυστα. Μπορείτε να τα μαλακώσετε εφαρμόζοντας στα λάστιχα ένα προϊόν περιποίησης καουτσούκ ή λιπαντικό σιλικόνης. Αυτό βοηθά στην αποφυγή ρωγμών σε θερμοκρασίες παγετού.

Σωστή αποθήκευση: Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε την πόρτα σας για οποιονδήποτε λόγο, βεβαιωθείτε ότι τα λαστιχα φυλάσσονται σε μέρος με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία, για να μην στεγνώσουν ή βραχούν υπερβολικά.

Αποφύγετε τα προϊόντα με βάση το πετρέλαιο: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο (όπως το WD-40) σε ελαστικές τσιμούχες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά του καουτσούκ.

Εφαρμόστε λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη στα λάστιχα εάν φαίνονται στεγνές για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.

2.2.3 Ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα έχουν ελεγχθεί πριν από την αποστολή.

Πριν από την εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα το εξάρτημα από την παροχή ρεύματος.

Ο έλεγχος σύνδεσης καλωδίων πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού κάθε χώρας.

2.2.4 T-Catch (Συρτης)

❌Μην κλειδώνετε το μάνταλο όταν η πόρτα είναι ανοιχτή! Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά κατά το κλείσιμο!

❌Ποτέ μην χειρίζεστε τον μοχλό ταυτόχρονα με το μάνδαλο!

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ



Activation

In the locked position on the inside, it engages with the safe-T-catch



Deactivation

The unlocking position on the inside releases the safe-T-catch.



* The position of the safe-T-catch thumbturn depends on the installatiozn of the customer!

Ενεργοποίηση: μετακινήστε το κουμπί κλειδώματος στην οριζόντια θέση (*) όταν η πόρτα είναι κλειστή.

Απενεργοποίηση: Γυρίστε το κουμπί του μανδάλου στην κατακόρυφη θέση (*) όταν η πόρτα είναι κλειστή.

Μόλις ενεργοποιηθεί, το μάνδαλο ασφαλίζει και επιτρέπει μόνο ένα μερικό άνοιγμα της πόρτας. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί με κάποιον στην άλλη πλευρά της πόρτας χωρίς να χρειάζεται να την ανοίξει.

Τοποθετημένο T-Catch (Συρτης)

Η λειτουργία του σύρτη ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σημεία:

- Οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές.
- Το μάνδαλο δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένο.

Ξεκλείδωμα του T-Catch από έξω

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κλειδαριάς μέσω του κυλίνδρου με ενεργοποιημένο το T-Catch (αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν το T-Catch έχει εγκατασταθεί απευθείας στο εργοστάσιο από την GU).

2.2.5 Μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX)

Οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας για το ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel)
Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι ανθεκτικό και έχει μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, αλλά η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμφάνισης και της απόδοσής του. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να διατηρήσετε το ανοξείδωτο ατσάλι σας σαν καινούργιο.

🧼 **Γενικός καθαρισμός (καθημερινός ή ανάλογα με τις ανάγκες)**

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με **χλιαρό νερό.**
- Για επίμονους λεκέδες, προσθέστε μια σταγόνα **ήπιου απορρυπαντικού πιάτων.**
- Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.
- Στεγνώστε αμέσως με ένα πανί μικροϊνών για να αποφύγετε λεκέδες από νερό.

🧽 **Βαθύς καθαρισμός (εβδομαδιαίος ή μηνιαίος)**

- Χρησιμοποιήστε ένα **διάλυμα από ίσα μέρη λευκού ξυδιού και νερού** ή **ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα**.
- Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί, ακολουθώντας τις γραμμες του INOX.
- Ξεπλύνετε και γυαλίστε μέχρι να επιτύχετε ένα φινίρισμα χωρίς λεκέδες (ή θαμπάδες).

⚠️ **Τι να αποφύγετε**

- ❌**Λειαντικά καθαριστικά,** Το ατσάλινο μαλλί (σύρμα) ή τα λειαντικά σφουγγάρια μπορούν να γρατσουνίσουν την επιφάνεια.
- ❌**Χλωρίνη ή προϊόντα με βάση το χλώριο** – μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή σχηματισμό οπών.
- ❌**Σκληρό νερό** – μπορεί να αφήσει λεκέδες· στεγνώστε το πάντα καλά μετά τον καθαρισμό.

🧰**Αφαίρεση λεκέδων ή σκουριάς (εάν είναι απαραίτητο)**

- Φτιάξτε μια πάστα με μαγειρική σόδα και νερό ή χρησιμοποιήστε ένα μη λειαντικό καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι (όπως το Bar Keepers Friend).
- Τρίψτε απαλά με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

✅ **Συμβουλές για μακροχρόνια συντήρηση.**

- Σκουπίζετε πάντα αμέσως τυχόν διαρροές, ειδικά όξινες ή αλμυρές (π.χ. χυμός λεμονιού, σάλτσα ντομάτας, αλμυρό νερό).
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με ελαστικά ή πλαστικά πατάκια που συγκρατούν υγρασία.
- Για εξωτερικα μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι, εφαρμόζετε περιοδικά μια προστατευτική επίστρωση (όπως κερί αυτοκινήτου ή γυαλιστικό θαλάσσης).

3.0 Εγγύηση και Υποστήριξη

- Κρατήστε την απόδειξη αγοράς για τυχόν αξιώσεις εγγύησης.
- Τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ της πόρτας έχουν 2ετή εγγύηση.
- Αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.
- Για βοήθεια ή ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.